



HÜTÉSI FIXPONT


SZERELŐBARÁT
HÜTÉSI FIXPONT

- » **MAGAS TERHELHETŐSÉG**
- » **HÖHÍDMENTES**
- » **EGYSZERŰ HÜTŐBETÉT CSATLAKOZÁS**




HÜTÉSI FIXPONT

HÜTÉSI FIXPONT

acél hűtési vezetékekhez



Fixponttartó HV



Kältefestpunkt

MŰSZAKI ADATOK

Szigetelőbetét anyaga: PU (homlokoldalon kassírozott kaucsukkal)

Sűrűség: 200 kg/m³

Hővezető képesség: 0,037 W/mK

Hőmérsékleti tartomány: -50 °C bis +105 °C

Bilincs / Gyűrű

Anyag:

Acél

Felület:

galvanikusan horganyzott / nyers

***Szükséges**

tartozék:

Fixponttartó HV

Megjegyzés:

Meglévő acélszerkezetre (C-Profilisín, CENTUM, acéltartó) rögzíthető. Fixponttartó HV kombinációjával fokozatmentesen állítható a magassága. Magas páradiffúziós ellenállás és alacsony hővezető képesség. Megakadályozza a hőhidak képződését.

Külső cső-Ø [mm]	Szigetelés- vastagság[mm]	ajánlott fixponttartó* [Typ]	Betéthossz L [mm]	Méret B [mm]	Méret S [mm]	max. terhelés F _{axial} [kN]	max. terhelés F _{radial} [kN]	Súly [kg/St]	Csom. [St]	Cikkszám
76,1	40	HV1	148	235	206	2,7	5,4	3,72	1	1M698400076
88,9	40	HV1	148	246	217	2,8	6,3	3,99	1	1M698400089
114,3	40	HV1	148	272	243	3,3	8,0	4,61	1	1M698400114
139,7	40	HV1	148	300	271	4,5	9,2	5,51	1	1M698400140
168,3	40	HV1	148	328	299	5,6	10,4	6,21	1	1M698400168
219,1	40	HV3	204	378	349	8,0	12,4	8,15	1	1M698400219
273,0	40	HV3	204	433	404	8,9	13,6	9,68	1	1M698400273
323,9	40	HV4	204	484	455	11,1	16,8	11,10	1	1M698400324
355,6	40	HV4	204	516	487	12,1	18,2	12,00	1	1M698400356
406,4	40	HV4	204	567	538	13,6	20,3	13,40	1	1M698400406