



NAGYOBB Terhelhetőség


GYORSSZERELÉSI RENDSZER **STEX 35**

- » A BEVÁLT STEX 35 GYORSSZERELÉSI SÍNRENDSZER
KITBŐVÍTÉSE A KÖZEPES TERHELÉSI TARTOMÁNYBA
- » **ÚJ PROFILMÉRET** 35/42
- » A SZÁLLÍTÁSI PROGRAM BŐVÜL -
HÁROM PROFIL, EGY RENDSZER


NAGYOBB Terhelhetőség

STEX 35 GYORSSZERELÉSI RENDSZER


ProfilMÉRETEK a közepes terhelésekhez





Stex-szerelőcsín 35/20



Stex-szerelőcsín 35/35



Stex-szerelőcsín 35/42




MŰSZAKI ADATOK

Síntípus: C-Profil
Csatlakozás: Stex 35 rendszer
Csatlakozás típusa: csúszásmentes
Furattérkép: Furat Ø 8,5 és 10,5 mm
 oválfurat 8,5 x 15 mm

Furattávolság: 75 mm
Anyag: Acél
Felület: tűzihorganyzott szalag

Megnevezés	Hossz [m]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Súly [kg/m]	Csom. [m]	Cikkszám
35/20/0,8	2	35	20	0,68	6x2	1M1273520
35/20/0,8	3	35	20	0,68	6x3	1M1273523
35/35/1,0	2	35	35	0,93	6x2	1M1273538
35/35/1,0	3	35	35	0,93	6x3	1M1273539
35/42/1,5	2	35	42	1,59	6x2	1M12735422
35/42/1,5	3	35	42	1,59	6x3	1M12735423
35/42/1,5	6	35	42	1,59	12x6	1M12735426

Szerelőcsín, tűzhorganyzott kivétel			35 / 20 / 0,8	35 / 35 / 1,0	35 / 42 / 1,5
Alapanyag DIN EN 10147, DIN EN 10142*			S250GD-Z150-N-A	S250GD-Z150-N-A	S250GD-Z150-N-A
Folyáshatár	f_y	N/mm ²	250	250	250
YY-tengely – Másodrendű nyomaték	I_y	cm ⁴	0,40	1,86	4,17
YY-tengely – Keresztmetszeti tényező	W_y	cm ³	0,39	1,04	1,87
ZZ-tengely – Másodrendű nyomaték	I_z	cm ⁴	1,53	2,21	4,05
ZZ-tengely – Keresztmetszeti tényező z-tengely	W_z	cm ³	0,87	1,26	2,31
Max. terhelés (egyszeres koncentrált erő)	F (L=1000 mm)	kN	0,20	0,68	1,21



RAL-GZ-655-C szerinti számítás

Bizt. tényező $\chi = 1,54$
 max. lehajlás $\delta_{zul} = L/200$
 E-modulus $E = 210.000 \text{ N/mm}^2$

További információk és szerelési utasítások
www.mefahungaria.hu



MEFA Promt Hungária Kft. | Szentlászlói út 160. | H-2000 Szentendre
 Telefon +36-26-300-499 | Fax +36-26-311-634 | info@mefahungaria.hu | www.mefahungaria.hu